



**Bullicart HR®**

■ **MODELO:**  
**WB5000KG**

**CHASIS Y BARRAS  
SUPER REFORZADAS**

## CAMIÓN DE PLATAFORMA DE SERVICIO PESADO

- Alta confiabilidad y elevación de servicio larga de 5 años.
- Doble velocidad de elevación cuando carga menos de 600 kg, que vuelve a la velocidad normal cuando está por encima.
- El levantamiento sin impacto garantiza la seguridad de la carga de la carga.
- El sistema de elevación está equipado con una válvula de protección de sobrecarga para garantizar un funcionamiento seguro.
- El diseño estructural utilizado garantiza la conveniencia de ensamblar y desmontar.
- Bastidor de horquilla liviano, fabricado con chapa de acero de alta rigidez.
- Aspecto compacto, Rock Arm separado e innovador, aseguran que todo el camión se aprieta uniformemente.
- Hay un orificio para el dedo en la conexión del mango y la bomba, fácil de montar.



RUEDAS DE ACERO  
RECUBIERTAS DE NILON DURO



BOMBO ROBUSTA,  
PISTONES DE CROMO DURO

### MODELO

### WB

	Q(kg)	5000	5000
Capacidad	Q(kg)	5000	5000
Altura bajada de la horquilla	h13(mm)	88	78
Volante	mm	Ø200	Ø180
Rueda de la horquilla sola	mm	~	~
Tándem de rueda de horquilla	mm	Ø85x80	Ø75x80
Max. altura de elevación	h3(mm)	205	Ø74x70
Altura total	h14(mm)	1253	1951243
Longitud total	l1(mm)	1544/1614	1544/1614
Longitud de tenedor	l(mm)	1150/1220	1150/1220
Ancho general de horquillas	b5(mm)	550/685	550/685
Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes	m2(mm)	28	18
Ancho de pasillo para palets de 1000 x 1200 cruzados	Ast(mm)	1744/1814	1744/1814
Ancho de pasillo para palets de 800 x 1200 a lo largo	Ast(mm)	1794/1814	1794/1814
Radio de giro	Wa(mm)	1300/1370	1300/1370
Peso del servicio	kg	103-110	103-110

