



■ **MODELO:**

DF2000
DF2500



CARRETILLA HIDRÁULICA ESTÁNDAR

- Pistón de cromo duro para un funcionamiento suave y evita el desgaste excesivo de la bomba y el sello.
- Excelente ángulo de giro de 180 grados.
- Número de golpes de la bomba-10. Altura de elevación por carrera: 11 mm.
- Rueda de nylon.



Conforms to EN ISO3691-5:2009
Based on Directive 2006/42/EC

MODELO

DF

MODELO	DF
Capacidad	Q(kg) 2000 / 2500
Altura bajada de la horquilla	h13(mm) 85
Volante	mm Ø180
Rueda de la horquilla sola	mm Ø70x80
Tándem de rueda de horquilla	mm Ø70x60
Max. altura de elevación	h3(mm) 200
Altura total	h14(mm) 1186.5
Longitud total	l1(mm) 1520/1590
Longitud de tenedor	l(mm) 1150/1220
Ancho de horquilla	e(mm) 150
Ancho general horquillas	b5(mm) 520/550/680
Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes	m2(mm) 32
Ancho de pasillo para palets de 1000 x 1200 cruzados	Ast(mm) 1720/1790
Ancho de pasillo para palets de 800 x 1200 a lo largo	Ast(mm) 1770/1790
Radio de giro	Wa(mm) 1265/1335
Peso del servicio	kg 55-60

